

ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ



SUNWARD

SWTL5238

гусеничный
мини-погрузчик



◆ Эксплуатационная масса: 5375 кг ◆ Грузоподъёмность: 1500 кг ◆ Объём ковша: 0,6 м³



◆ Совершенно новый дизайн экстерьера

Обновлённый внешний вид и интерьер: лаконичные линии, чёткие контуры, подчёркивающие технологичность и мощь.

◆ Полностью герметичная кабина с избыточным давлением

Дверь кабины имеет инновационную откидную конструкцию вверх, заменяя традиционную боковую дверь. Даже при любом положении стрелы дверь может свободно открываться и закрываться, что значительно повышает удобство использования и безопасность в экстренных ситуациях. Просторный и роскошный интерьер, новая ручка управления, основные функции интегрированы в кнопки на рукоятке, а остальные элементы управления расположены в пределах лёгкой досягаемости.

◆ Электронно-управляемая вспомогательная гидравлическая система

Тщательно настроенная система сочетает в себе отличную управляемость традиционной гидравлики и функциональность электронного управления. Задний верхний независимый гидравлический радиатор с температурным управлением скорости вращения вентилятора обеспечивает идеальный баланс между охлаждением и выходной мощностью. Это улучшает способность к холодному запуску и позволяет двигателю работать на полной мощности.

◆ Удобство технического обслуживания

Электрические и гидравлические компоненты расположены в передней и средней части машины, элементы обслуживания двигателя — в задней части. Откидываемая кабина с большим углом наклона, полностью открывающаяся задняя дверь и поворотный радиатор делают обслуживание максимально удобным.



Технические параметры			
Габариты (ДхШхВ)		мм	3735x2015x2071
A	Максимальная высота подъема	мм	4270
B	Высота выгрузки по пальцу	мм	3360
C	Высота по кабине	мм	2110
D	Высота по ковшу	мм	3175
E	Длина без ковша	мм	3130
F	Длина с ковшом	мм	3930
G	Макс. угол выгрузки	°	43
H	Макс. высота выгрузки	мм	2615
J	Вылет ковша	мм	990
K	Угол запрокидывания ковша (с опущенным ковшом)	°	30
L	Угол запрокидывания ковша (с поднятым ковшом)	°	90
M	База гусеничный ход	мм	1690
P	Клиренс	мм	277
Q	Угол заднего свеса	°	30
R	Радиус поворота передний по ковшу	мм	1540
S	Радиус поворота по ковшу	мм	2385
T	Радиус поворота задний	мм	1875
U	Задний свес	мм	975
V	Ширина по гусеницам	мм	1535
W	Ширина по ковшу	мм	2015

Технические параметры		
Эксплуатационная масса	кг	5375
Грузоподъемность	кг	1500
Объём ковша	м³	0,6
Опрокидывающая нагрузка	кг	4286
Скорость	км/ч	8/12 двухскоростной
Тип управления	Джойстиковое	
Геометрия стрелы	Вертикальная	
Двигатель		
Бренд	KUBOTA	
Модель	V3800-TIE5B	
Тип	4-х цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением	
Нормы выбросов	EPA Tier4F/EU Stage V	
Мощность	кВт/об/мин	85,1/2600
Макс. крутящий момент	Н*м/об/мин	386/1500
Гидравлическая система		
Тип управления	Пилотное управление	
Насос	Шестеренчатый	
Подача насоса	л/мин	90/150
Макс. рабочее давление	бар	250
Электросистемы		
Стартер	В/кВт	12/3,0
Генератор	В/А	12/100
Аккумуляторная батарея	А/ч	180
Заправочные объёмы		
Топливный бак	л	117
Гусеничный ход		
Ширина гусениц	мм	450

